



RÜBIG ROHR-KLAPPSTECKER

- geschmiedeter Bolzen mit 3. Bohrung zur Aufnahme einer Sicherungskette
- Bolzen entspricht der DIN 11023
- Federbügel aus Federstahldraht
- galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert

Zwischen- und Sondergrößen sind analog zur Norm ausgeführt.

Einzelne Größen auch in rostfreier Ausführung „V2A“ lieferbar.

RÜBIG ROHR-KLAPPSTECKER

Größe	Best. Nr.	d1	d2	l1	l2	b1	b2	VPE (Stk.)	
								groß	klein
5x32	06472500	4,7	30	32	48	11	16	1000	100
5x42	06472502	4,5	35	42	63	13,5	20	1000	100
6x42	06552500	5,5	35	42	63	13,5	20	1000	100
6x62	06552900	5,5	50	62	83	20	24	500	50
8x42	06752500	7,5	35	42	63	13,5	20	1000	100
8x62	06752900	7,5	50	62	83	20	24	500	50
8x75	06752504	7,5	65	75	95	21,5	25	-	-
10x45	06952500	9,5	40	45	62	15	20	1000	100
10x55	06952501	9,5	50	55	72	15	24	500	50
10x65	06952502	9,5	50	65	85	21,5	24	500	50
10x75	06952504	9,5	65	75	95	21,5	25	300	30
12x45-	06112500	10,5	40	45	62	15	20	1000	100
12x45+	06122500	11,5	40	45	62	15	20	1000	100
12x55+	06122501	11,5	50	55	72	15	24	500	50
12x65	06122502	11,5	50	65	85	21,5	24	300	30
12x75	06122504	11,5	65	75	95	21,5	25	300	30



RÜBIG ROHR-KLAPPSTECKER

Größe	Best. Nr.	d1	d2	l1	l2	b1	b2	VPE (Stk.)	
								groß	klein
17x75	06162501	15,5	65	75	95	21,5	25	-	-