



## GOUPILLE DIN RÜBIG

- broche en acier forgé dans la matrice avec 3<sup>ème</sup> perçage pour la fixation d'une chaînette, longe caoutchouc ou câble, etc.
- anneau en fil d'acier à ressort
- zinguée, galvanisée et passivée jaune (sans chrome hexavalent).

Les goupilles selon la norme DIN RÜBIG sont conformes en tout point aux exigences dimensionnelles et valeurs minimales de la norme DIN 11023. Certaines dimensions sont également disponibles en acier inoxydable.

## GOUPILLES DIN RÜBIG

type	Référence	d1	d2	l1	l2	b1	b2	U.E. (pièce)	
								grande	petite
4x27	01382000	3,8	20	27	42	11	29	2000	100
5x32	01472000	4,7	25	32	48	11	34	2000	100
5x42	01472200	4,5	32	42	63	13,5	50	1000	100
6x27	01582000	5,8	20	27	43	11	29	2000	100
6x42	01552000	5,5	32	42	63	13,5	49	1000	100
6x62	01552900	5,5	53	62	83	20	69	500	50
8x42	01752000	7,5	32	42	63	13,5	49	1000	100
8x62	01752900	7,5	53	62	83	20	69	500	50
8x75	01752400	7,5	60	75	95	21,5	81	-	-
10x45	01952000	9,5	32	45	62	15	49	1000	100
10x55	01952200	9,5	45	55	72	15	59	500	50
10x65	01952300	9,5	53	65	85	21,5	67	500	50
10x75	01952400	9,5	60	75	95	21,5	81	-	-
10x100	01952500	9,5	80	100	124	25	100	-	-
10x125	01952600	9,5	105	125	155	30	132	-	-



## GROUPILLES DIN RÜBIG

type	Référence	d1	d2	l1	l2	b1	b2	U.E. (pièce)	
								grande	petite
12x45-	01112000	10,5	32	45	62	15	50	1000	100
12x45+	01122000	11,5	32	45	62	15	50	1000	100
12x55+	01122200	11,5	45	55	72	15	59	500	50
12x65	01122300	11,5	53	65	85	21,5	67	500	50
12x75	01122400	11,5	60	75	95	21,5	81	300	30
12x100	01122500	11,5	80	100	124	25	100	-	-
17x60	01162000	15,5	53	60	80	20	67,5	500	50
17x75	01162200	15,5	60	75	95	21,5	81	300	30