



## RÜBIG BEZPEČNOSTNÉ ZAKLÁPACIE POISTKY

- Ocelový kolík kovaný v zápustkách s bezpečnostnou drážkou
- s 3. otvormi na pripevnenie bezpečnostnej reťaze
- zušľachtené na 1.200 – 1.400 N/mm<sup>2</sup>
- pružina z ocelového pružinového drôtu
- galvanicky pozinkované a žlté hrubovrstvo pasivované

Minimálne hodnoty požadované v norme DIN 11023 sú všetkými RÜBIG bezpečnostnými zaklápacími poistkami výrazne prekročené.

## RÜBIG BEZPEČNOSTNÉ ZAKLÁPACIE POISTKY

Veľkosť	Obj. č.	d1	d2	l1	l2	b1	b2	Balenie (ks)	
								veľké	malé
4x27	02380000	3,8	20	24	39,5	11	29	2000	100
5x32	02470000	4,7	25	29	48	11	34	2000	100
6x27	02580000	5,8	20	25	40,5	11	29	2000	100
6x42	02550000	5,5	32	42	63	13,5	49	-	-
8x42	02750000	7,5	32	42	63	13,5	49	1000	100
8x62	02750200	7,5	53	62	83	20	69	-	-
10x45	02950000	9,5	32	45	66	14	49	1000	100
10x55	02950200	9,5	45	55	77	14,5	58	500	50
10x65	02950300	9,5	53	65	85	21,5	67	-	-
10x100	02950600	9,5	80	100	124	25	100	-	-
12x45-	02110000	10,5	32	45	66	14	49	1000	100
12x55-	02110200	10,5		55				500	50
12x45+	02120000	11,5	32	45	66	14	49	1000	100
12x55+	02120200	11,5	45	55	77	14,5	60	500	50
12x65	02120300	11,5	53	65	85	21,5	67	500	50



## RÜBIG BEZPEČNOSTNÉ ZAKLÁPACIE POISTKY

Veľkosť	Obj. č.	d1	d2	l1	l2	b1	b2	Balenie (ks)	
								veľké	malé
12x75	02120400	11,5	60	75	95	21,5	81	300	30
12x100	02120600	11,5	80	100	123,5	25	100	-	-
17x60	02160000	15,5	53	60	80	20	67,5	500	50
17x75	02160200	15,5	60	75	95	21,5	81	300	30
17x100	02160400	15,5	80	100	123,5	25	100	-	-
17x125	02160800	15,5	105	125	155	30	132	-	-
20x150	02200150	19,5	125	150	195	44,3	150	-	-
20x175	02200175	19,5	150	175	220	44,3	175	-	-